

Voorbeelden van Loctite lijmapplicaties tijdens de rally Dakar 2005

Teromix 6700

Carrosserie-tweecomponentenlijm



Een gebarsten koolstofvezel afdekplaat die de schokdemper van de motorfiets beschermt, werd vastgezet met Teromix-6700

Loctite 454

Universeel bruikbare gel



De klep voor het openen en sluiten van de ventilatie op de helm was afgebroken en werd weer op de helm geplakt met Loctite 454 snellijm.

Loctite 7850
Handreiniger op natuurlijke basis, zonder olie



De Braziliaanse motorrijder Jean De Azevedo heeft Loctite 7850 ontdekt, een natuurlijke citrus handreiniger die met of zonder water werkt, vuil, vet, roet en olie verwijdert en die premium skin conditioners bevat.

Loctite 3463
Metaalgevulde kneedbare stick



Loctite 3463 Metal Magic Stick is een snelwerkende tweecomponent epoxylijm die gebruikt kan worden om overmaatse boutgaten op te vullen, lasnaden glad te maken en kleine scheurtjes in gietstukken te repareren.

Loctite 5910

Vervanging voor kurk en papieren pakking op flenzen en gestampte metalen deksels.



Loctite 5910 Flexible Flange Sealant werd gebruikt om de lluchtek aan de banden van de quad van racer No. 240 te dichten.

Loctite 248

Schroefdraadborging
Gemiddelde sterkte



Loctite 248 is een stick met gemiddelde sterkte die gebruikt werd op starters en rembouten.

Loctite 8065
Anti-Seize op koperbasis



Loctite Anti-Seize Stick 8065 werd gebruikt op alle bouten die in contact komen met warmte. Dit Anti-Seize product op koperbasis beschermt metalen onderdelen tegen roest, corrosie en vastlopen bij temperaturen tot 980°C

Loctite 603, Loctite 660 & Activator Loctite 7240
Loctite 603: Voor het bevestigen van nauwkeurig passende cilindrische delen
Loctite 660: Gebruikt voor reparatie van versleten coaxiale delen zonder maximale nabewerking



De as van de schokdemper aan het stuur van de motorfiets was gebarsten. De nauwkeurig passende cilindrische onderdelen (tot 0,1 mm speling) werden vastgehouden met Loctite 603. Quick Metal 660 werd gebruikt voor grotere spelingen. om het verharderen te versnellen, werden de onderdelen voorbehandeld met activator 7240.

Loctite 2701
Schroefdraadborging
Hoge sterkte (verbeterde Loctite 270)



Loctite 2701 - Schroefdraadborging met hoge sterkte - werd gebruikt voor het borgen van montagebouten van het kroonwiel, zodat ze bestand zijn tegen trillingen die ontstaan wanneer men tegen hoge snelheid door de woestijd rijdt.

Loctite 561
Schroefdraadafdichting



Om ervoor te zorgen dat de wielbouten veilig vastgezet zijn, maar nog steeds gedemonteerd kunnen worden, werd Loctite 561 Stick voor schroefdraadafdichting gebruikt op deze vrachtwagen.